

### TECHNISCHE FICHE

## FOL 43 – Finixa premium+ verfhechtende & vochtabsorb. folie in doos

#### Eigenschappen

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Dichtheid:                                | 1,028 g / cm <sup>3</sup> |
| Dikte:                                    | lila 15 µm                |
| Treksterkte <i>machine direction</i> :    | 24 N / mm <sup>2</sup>    |
| Treksterkte <i>transverse direction</i> : | 17 N / mm <sup>2</sup>    |
| Reksterkte <i>machine direction</i> :     | 535 %                     |
| Reksterkte <i>transverse direction</i> :  | 644%                      |
| Afmeting en logo:                         | 400 cm x 150m             |

#### Verwijzingen naar opslag en houdbaarheid

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Houdbaarheid:          | 12 maanden vanaf leverdatum |
| Bewaartemperatuur:     | + 20°C / ± 10°C             |
| Relatieve vochtigheid: | 30-90%                      |
| Stockage:              | in een afgesloten ruimte    |
| Blootstelling aan UV:  | te vermijden                |

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.*