

Het Wheel Coating System bestaat uit een reiniger (**PreClean Plus**) en een coating (**Wheel Coating**). Het product is ideaal voor gebruik op aluminium en op verchroomde velgen.

Voordelen:

- Eenvoudige en snelle toepassing
- Zorgt dat remstof en algemeen vuil minder goed hecht
- Reageert niet op zwakke zuren en logen
- Zuinig in het gebruik
- Siliconenvrij

Toepassing: Reinig het oppervlak met PreClean Plus. Spuit Wheel Coating spaarzaam op het oppervlak en polijst het met een microvezeldoekje tot een glanzende, streeploze glans. Eventuele resten of lichte strepen kunnen met een microvezeldoek worden weggepoetst. De water- en vuilafstotende werking ontwikkelt zich in de volgende zes tot acht uur.

Opmerking: Gebruik het product niet in direct zonlicht. Laat het niet indrogen.

PreClean Plus

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**Wheel Coating**

Bestanddeel: Koolwaterstoffen, C11-14, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten / Koolwaterstoffen, C4-, vrij van 1,3-butadien, gepolymeriseerd, triisobutyleenfractie, gehydrogeneerd / Koolwaterstoffen, C10-C12, iso-alkanen, <2% aromaten

GEVAAR Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **NA INSLIKKEN:** onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.